



Bestellnummer 6413 (S3)

Bezeichnung BAUPROFI KH S3
Norm EN ISO 20345:2011
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

MADE IN AUSTRIA

Schutzfunktion **S3**
HI-CI-HRO-SRC

FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm

GUMMI-PROTEKTOR aus abriebfestem Nitrilkautschuk an der Schuhspitze und im Fersenbereich

FUTTERLEDER naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

ZEHENSCHUTZKAPPE hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

BRANDSOHLE echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

FUSSBETT auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze

SOHLE anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)
hohe Schale gewährt guten Wasserschutz
durchtrittsichere Edelstahleinlage
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

GRÖSSEN 39 - 50