MAX

980S-007 S1P SRC

Standard EN ISO 20345:2011
Größen: 36-48

ESOLIGHT TXZERO COMPO 200 METAL FREE

- Antistatik
- Schlag – bis 200 Joule und Druckfestigkeit bis 15kN
- Kraftstoffbeständigket der Laufsohle
- Durchtritthemmung
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

Dreidimensionales ***Spyder-Net*** Futter: Material mit Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe Eigenschaften. Seine besondere laufmaschenfeste und nicht verformende Struktur, sorgt für dauerhafteren Komfort.

Obermaterial aus weichem Velourtech Veloursleder: maximale Leichtigkeit und extreme Atmungsaktivität.

SOLID Zweidichten Polyurethansohle, garantiert ausgezeichneten Komfort und Leichtigkeit.

Die Esolight 1.0 Polyurethan-Zwischensohle aus niedrigdichten Mikrozellen erhöht die Energieaufnahme, während die hochdichte Esolight 2.0 Polyurethan-Laufsohle garantiert mehr Haltbarkeit und Rutschfestigkeit.

Compo200 Polymer-Zehenschutzkappe und integrierte durchtrittsichere Einlage ***TXZERO*** aus mehrlagigem Textilmaterial: maximaler Schutz, Leichtigkeit und Flexibilität.

Solid Zweidichten Pu

- SRC Rutschhemmende Laufsohle
- Beständig gegen Kraftstoff (FO)
- Esolight 1.0 + 2.0 Mischung
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Dämpfungseffekt am Absatz

S-02

- Antibakteriell
- Perforiertes Polyestergewebe = maximale Atmungsaktivität
- Wabenstruktur fur Stoßdampfung und Atmungsaktivität