TONGASS

248U-003 S3 ESD SRC

Standard EN ISO 20345:2011

Größen: : 37-48

- Antistatik
- Schlag – bis 200 Joule und Druckfestigkeit bis 15kN
- Kraftstoffbeständigket der Laufsohle
- Durchtritthemmung
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt

Dreidimensionales ***Spyder-Net*** Futter: Material mit Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe Eigenschaften. Seine besondere laufmaschenfeste und nicht verformende Struktur, sorgt für dauerhafteren Komfort.

Recyceltes Pu Tek Oberteil-Gewebe mit unvergleichbarer Abriebfestigkeit: über 1 Million Zyklen in feuchter Umgebung im Vergleich zu den erforderten 51.200 der Europäischen Norm, trotz Beibehaltung seiner Leistungen an Flexibilität, Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Wasserabweisung.

Tyre Zweidichten PU/TPU SRC Laufsohle für maximale Flexibilität und Leichtigkeit.

Eine ultraleichte und flexible Sohle dank der ***Smart Injection:*** eine spezielle Einspritztechnologie von PU-Esolight 2.0 Mischung, die für Leichtigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit sorgt.

Laufsohle TYRE PU/TPU

- SRC Rutschhemmende Laufsohle
- Profilierte Laufsohle für höchste Bodenhaftung
- Beständig gegen Kraftstoff (FO)
- ***Smart Injection*** Technologie
- Exzellente Abriebfestigkeit

Alu200 Aluminium-Zehnschutzkappe und integrierte durchtrittsichere Einlage TXZERO aus mehrlagigem Textilmaterial: maximaler Schutz, Leichtigkeit und Flexibilität.

BUBBLE

- Anatomische Einlegesohle für mehr Komfort
- TPE Thermoplastische Elastomer-Kugeln für maximale Energierückgabe.
- Perforiertes Polyestergewebe = dauerhafte Atmungsaktivität