



Fußgerechte Sicherheit

Aus der Serie:



**Artikel 7316 Harrison  
Stiefel S3 SRC ESD**



Zertifiziert für  
orthopädische Einlegesohlen  
Details unter [www.baak.de](http://www.baak.de)



*Bewegungsapparat  
entlasten*  
Besonders  
**FUSSGERECHTE**  
Form & Funktion

- Schaft** Hochwertiges Glattleder, weich gepolsterter Schaftabschluss, Anziehschleufe  
  
*Futter:* Klimaregulierendes Textilfutter  
*Lasche:* Geschlossen, gepolstert, mit Fixierschleufe  
*Senkel:* Rundsенkel schwarz/grau  
*Verschlusssteile:* Korrosionsbeständige Metallschnürteile, oben 2 Hakenpaare
- Fußbett** Weich dämpfende Baak ESD Softstep+-Einlegesohle, atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, fungizid (Artikel 4661 für Weite N, Artikel 4662 für Weite XW))
- Laufsohle** PU/PU-Sohle mit **Flexzone** im Ballenbereich  
PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont  
PU Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC), nicht kreidend
- Zehenschutz** Aluminium **Flexkappe**
- Durchtrittschutz** Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
- Plus** BAAK® **go&relax**-System, bestehend aus **Flexkappe** und **Flexzone** zum fußgerechten Abknicken  
BAAK® **2-Weiten** - System mit 2 Leisten, die sich in Breite und Weite unterscheiden und 2 Zehenschutzkappen, die sich in Breite (8 mm) und Form unterscheiden
- Größen/Weite** 36 – 50 36-47 N (Weite 11) 39-50 XW (Weite 13)  
grauer Fuß auf Lasche Weite N, **roter Fuß** auf Lasche Weite XW
- Gewicht** ca. 670 g / Stück (Größe 42 N)
- Kennzeichnung** Nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- Einsatzbeispiele** Bereiche, in denen die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist und in denen die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht: Handwerk, Behörden, Stahlwerke, Entsorgungsunternehmen, Elektro-, Automobil- Leicht- Verpackung-, Kunststoffverarbeitende Industrie,

**BAAK® go&relax-System**

natürliche Abknicklinie

Flexzone im Ballenbereich

BAAK Flexkappe  
Fußgerecht statt gerade Alukappe für Weite N (11)

BAAK Flexkappe  
Fußgerecht statt gerade Alukappe für Weite XW (13)  
← 8 mm breiter →